



(4712) 38-24-80 ООО "Даймонд К"
38-36-93

ВОРОТНИКОВЫЕ ФЛАНЦЫ ГОСТ 12821-80

Наименование изделия, исполнение, условный проход (Ду, мм), условное давление (Ру, кгс/см ²)	Ру=10 кгс/см ² , (1,0 МПа)			Ру=16 кгс/см ² , (1,6 МПа)			Ру=25 кгс/см ² , (2,5 МПа)		
	Наружный диаметр, мм	Длина, мм	Масса, кг	Наружный диаметр, мм	Длина, мм	Масса, кг	Наружный диаметр, мм	Длина, мм	Масса, кг
Фланец 1-15-10 (16,25)	95	33	0,58	95	33	0,68	95	33	0,79
Фланец 1-20-10 (16,25)	105	36	0,87	105	36	0,87	105	34	0,97
Фланец 1-25-10 (16,25)	115	38	1,05	115	38	1,05	115	36	1,18
Фланец 1-32-10 (16,25)	135	40	1,54	135	40	1,54	135	43	1,83
Фланец 1-40-10 (16,25)	145	42	1,83	145	42	1,85	145	45	2,19
Фланец 1-50-10 (16,25)	160	42	2,26	160	45	2,28	160	45	2,78
Фланец 1-65-10 (16,25)	180	45	3,17	180	47	3,19	180	50	3,71
Фланец 1-80-10 (16,25)	195	47	3,67	195	50	4,21	195	52	4,44
Фланец 1-100-10 (16,25)	215	48	4,7	215	50	4,9	230	58	6,51
Фланец 1-125-10 (16,25)	245	57	6,71	245	57	6,75	270	65	9,41
Фланец 1-150-10 (16,25)	280	57	8,17	280	57	8,3	300	68	12,52
Фланец 1-200-10 (16,25)	335	58	11,35	335	58	11,79	360	75	17,44
Фланец 1-250-10 (16,25)	390	60	14,64	405	65	17,36	425	75	24,4
Фланец 1-300-10 (16,25)	440	60	18,66	460	66	22,76	485	80	33,29
Фланец 1-350-10 (16,25)	500	60	24	520	70	32,04	550	85	46,57
Фланец 1-400-10 (16,25)	565	60	30	580	75	43	610	100	64,81
Фланец 1-500-10 (16,25)	670	65	39,2	710	90	70,97	730	100	88,91
Фланец 1-600-10 (16,25)	780	65	48,8	840	90	99,3	840	115	123,7
Фланец 1-800-10 (16,25)	1010	75	87,24	1020	95	130,57	1075	135	213,9
Фланец 1-1000-10 (16,25)	1220	80	119,19	1255	110	203,39	1315	150	312,12
Фланец 1-1200-10 (16,25)	1455	90	179,91	1485	125	284,94	1525	160	387,5